



WMCL Cilindros de Montaje a Pared, 4" y 6"

36 Configuraciones, una sola solución

Los cilindros de montaje en pared WMCL de Lithonia Lighting® combinan estilo y función a la perfección, y ofrecen 36 configuraciones en un solo SKU para una iluminación personalizada y sin esfuerzo.

Disponibles en dos tamaños: WMCL4 (2400 lúmenes) y WMCL6 (4700 lúmenes), estos cilindros brindan una iluminación óptima para proyectos residenciales y comerciales por igual. Los interruptores incorporados le permiten elegir la dirección de la luz (arriba, abajo o ambas), la temperatura de color y una fotocélula de encendido/apagado, lo que le brinda un control total. La luminaria tiene clasificación IP66 para garantizar su vida útil incluso en condiciones adversas. Diseñados para pasillos, entradas o iluminación general, los cilindros de montaje en pared WMCL brindan una solución de iluminación en pared profesional y personalizada.

Características & Beneficios:

- Ajuste sencillo de la dirección de la iluminación con un interruptor incorporado para elegir Arriba, Abajo o Ambos
- CCT regulable de 3000K, 4000K y 5000K para una iluminación a escoger
- Disponible en ángulos de haz de 45° y 75° para adaptarse a diversas aplicaciones.
- Funcionalidad integrada de anochecer a amanecer con fotocélula incorporada para un funcionamiento automático
- Batería de respaldo de emergencia opcional para una iluminación confiable durante cortes de energía



WMCL Cilindros de Montaje a Pared 4" y 6"

Funciones conmutables para una iluminación personalizada

Con los cilindros de montaje en pared de Lithonia Lighting®, puede personalizar fácilmente su iluminación para que se adapte a cualquier espacio. Las opciones conmutables de temperatura de color, dirección de la iluminación y funcionalidad de fotocélula facilitan la adaptación a cualquier aplicación, lo que garantiza la luz perfecta para cada entorno.

Dirección de la Luz

- Arriba
- Ambos
- Abajo

Temperatura de Color Conmutable

- 3000K
- 4000K
- 5000K



Fotocelda Integrada

- On
- Off

Número de Catalogo	Tamaño	Wattage	Lúmen @50K es	LPW	Ángulo	Color	CCT	Volta je	Fotocelda	Ba Emergencia teria de	CI Code	Tiempo Entrega
WMCL4 P1 SWW2 A45 UVOLT PE DDBXD M4	4"	19	2,479	130	45°	Dark Bronze	30K 40K 50K	UVOLT	On/Off	No	2877PY	Stock
WMCL6 P1 SWW2 A45 UVOLT PE DDBXD M4	6"	31	4,728	153	45°	Dark Bronze	30K 40K 50K	UVOLT	On/Off	No	2877R1	Stock
WMCL4 P1 SWW2 A75 UVOLT PE DDBXD M4	4"	19	2,433	128	75°	Dark Bronze	30K 40K 50K	UVOLT	On/Off	No	2903FT	Stock
WMCL6 P1 SWW2 A75 UVOLT PE DDBXD M4	6"	31	4,520	146	75°	Dark Bronze	30K 40K 50K	UVOLT	On/Off	No	2903FU	Stock
WMCL4 P1 SWW2 A75 MVOLT PE E4WC DDBXD M4	4"	19	2,479	130	75°	Dark Bronze	30K 40K 50K	MVOLT	On/Off	Si	291271	20 Días
WMCL6 P1 SWW2 A75 MVOLT PE E4WC DDBXD M4	6"	31	4,520	146	75°	Dark Bronze	30K 40K 50K	MVOLT	On/Off	Si	291273	20 Días
WMCL4 P1 SWW2 A45 MVOLT PE E4WC DDBXD M4	4"	19	2,433	128	45°	Dark Bronze	30K 40K 50K	MVOLT	On/Off	Si	291277	20 Días
WMCL6 P1 SWW2 A45 MVOLT PE E4WC DDBXD M4	6"	31	4,728	153	45°	Dark Bronze	30K 40K 50K	MVOLT	On/Off	Si	29127G	20 Días