



Número de Catálogo
Notas
Tipo

Contractor Select™

WSX Series

Sensor de interruptor de pared

La familia WSX de sensores de interruptor de pared proporciona soluciones simples y rentables para aplicaciones de control de iluminación comerciales y residenciales. La familia WSX proporciona un rendimiento confiable de detección y atenuación optimizado para su espacio. Todos los sensores de la familia WSX tienen una apariencia moderna de bajo perfil, botones suaves, con detección de movimiento pequeño de hasta 6.10 m (20 pies), ideal para oficinas privadas, baños privados, closets, salas de fotocopias, o cualquier otro espacio cerrado pequeño. Los sensores de la familia WSX son fáciles de programar utilizando la programación tradicional con botones. Fácil de instalar y ayuda en el cumplimiento del código de energía, la familia WSX cuenta con un método de cableado patentado que les permite funcionar con o sin una conexión neutra. Las unidades WSX vienen pre configuradas para cableado sin neutro; sin embargo, si el código requiere una conexión a neutro, los contratistas pueden convertir la unidad en segundos.



CARACTERÍSTICAS:

- Botón digital programable sin quitar la placa de cubierta - retrasos de tiempo y modos de operación ajustables.
- Compatible con LED, balastos electrónicos y magnéticos, CFL, e incandescentes
- Detección 100% pasiva, sin potencial de interferencia con otros sistemas de construcción.
- Detección de movimiento pequeño a 20 ft
- Correa de montaje para conexión a tierra
- El luminario permite encendido sobre conexión a tierra o neutra (patente pendiente).
- Fuga de corriente ultra baja (<0.5 mA) cuando se conecta a través de tierra.
- Cumple con los requisitos de neutro de la Sección 404.2C de NEC 2011 - sin fugas de corriente a tierra cuando se conecta a neutro.
- Los cables de alimentación y carga son intercambiables - imposible de cablear hacia atrás (patentado).
- Lente resistente al vandalismo



Número de Catálogo	UPC	Descripción	Tipo de detección	Cobertura	Tipo de voltaje	Color	Voltaje	Cantidad en tarima
WSX WH	753573767527	Interruptor de pared	Infrarrojos pasivos (PIR)	1 Poste	Línea	Blanco	120 to 277V	100
WSX IV	820476070174	Interruptor de pared	Infrarrojos pasivos (PIR)	1 Poste	Línea	Marfil	120 to 277V	100

Más configuraciones disponibles. Haga [clic aquí](#) o visite www.acuitybrands.com y busque la serie WSX.



Especificaciones

INSTALACIÓN:

El WSX debe montarse con una caja de interruptor de banda única.

LISTADOS:

Certificado por CSA según los estándares de seguridad de EUA Y Canadá.


Para uso en temperaturas ambiente de operación entre -10°C y 60°C.

GARANTÍA:

Garantía limitada de 5 años. Los términos completos de garantía se encuentran en: [www.acuitybrands.com/CustomerResources/Términos y conditions.aspx](http://www.acuitybrands.com/CustomerResources/Términos_y_conditions.aspx)

Nota: El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la aplicación del usuario final. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dimensiones



WSX

Todas las dimensiones están en pulgadas (centímetros) a menos que se indique lo contrario.